

Mikasa

NEW
新製品

超低騒音型ローラー MRH-502DS-SS

超低騒音型
No.6372

95dB



超低騒音型・低騒音型ローラー音響比較表 (dB)

	エンジン回転数	dB
MRH-501DS	2,600	99
	2,500	95
MRH-502DS-SS	2,300	93
	1,450	80

1,450回転で東京都環境確保条例の80dBでの使用が可能です。
(無振動転圧)



型式	機械質量 (kg)	機体寸法 (mm) (格納時)	ドラム寸法 (mm)	軸間距離	カーブクリアランス D	ウォールクリアランス E	振動数 Hz (v.p.m)	遠心力 kN (kgf)	静線圧		動線圧	
									前輪	後輪	前輪	後輪
MRH-502DS-SS	555 (595)*	(A) 2,265 (1,210) (B) 617 (C) 1,160 (1,705)	径: 355 幅: 575	500	213	21	55 (3,300)	9.8 (1,000)	38.5 (3.9)	55.7 (5.7)	124 (12.6)	141 (14.4)

※ () 機械質量は、水タンクを満タンにした運転質量です。

速度 (km/h)	最大作業勾配 % (度)	水タンク容量 L	オイルタンク容量 L	エンジン (最高出力)	始動方法
0~3	35(20)	45	15	クボタ E75-E3-NB3 4.6kW(6.3PS)	セルスタート

