

# 三笠エポックライト

MLT-700

Mikasa

## 特長

- 音の静かなファンレス構造
- 長寿命で経済性に優れたメタルハライドランプ使用
- 台車型は、投光部を角度調整出来るので、下方向をスポット照射します。
- 台車型のポールはエアードンパー式なので、スムーズに降下します。
- 四輪を装備した台車型は、ワンタッチブレーキ付なので駐車も安心。また転倒防止のアウトリガーを装備しているので、設置が簡単。
- 伸縮自在な三脚型は、バランスの悪い場所でも簡単にセット可能。

収納・運搬自由自在で  
軽量コンパクトな700W投光機



MLT-700 台車型



MLT-700 三脚型



新たなアイテム“可変ネックタイプ”が加わりました。

MLT-700RDU 可変ネックタイプ

- 台車型に可変ネックを採用することにより、投光部を0~45°の範囲で角度調整が出来るので、溝輾圧の工事等で下方向へのスポット照射が可能です。
- オプションの反射カバーは内側の半分アルミコーティング処理を施しているため、内部の反射光によって、より明るい光となります。さらに可変ネックと併用することで方向性のある明確な光を照射することが出来ます。



可変ネック



反射型カバー

内側にアルミコーティング処理をすることにより、光の反射効果を高めます。




緩やかに降下するエアードンパーを採用。

積み重ねが可能。投光部を外せばさらに3段まで積み重ね出来ます。

投光部収納袋が標準装備されています。



ライトバンで運搬可能です。



駐車ブレーキ



転倒防止のワンタッチ式アウトリガーを装備。

重機取付ポール

¥45,000 (税込¥47,250)

アスファルトフィニッシャー等の重機に取り付けてのご使用も可能です。



ガードレールホルダー

¥25,000 (税込¥26,250)

取り付け簡単。場所も取らないので、作業スペースも確保出来ます。



MLT仕様及び価格

型式	寸法(mm)				投光機							発電機(別売)		価格	
	最大高さ	長さ	幅	ポール格納時高さ	電圧(V)	電流(A)	周波数(Hz)※	種類	出力(W)	全光束	使用可能周囲温度	質量(kg)発電機含まず	インバーター仕様	本体	税込
MLT-700RDライト台車型 (スタンダードタイプ)	3,000	1,200 (440)	1,110 (855)	1,440	100	始動時 8 安定時 8	50 または 60	メタル ハライド ランプ	700	64,000 ルーメン	-20℃ ~40℃	45	出力 0.9kW以上 の発電機を お使いください	¥330,000	(¥346,500)
MLT-700RDUライト台車型 (可変ネックタイプ)	3,080	1,200 (440)	1,110 (855)	1,550								47		¥340,000	(¥357,000)
MLT-700RSライト三脚型	3,080	1,440	1,290	2,100								28		¥280,000	(¥294,000)
MLT-700RCライト安定器型	投光部と安定器のみのセットです											20		¥200,000	(¥210,000)

※安定器の周波数は50Hzと60Hzがあります。使用地域を確認の上、ご利用下さい。 ※( )内はアウトリガー格納時。 ※価格に発電機は含んでおりません。

**三笠産業株式会社**  
MIKASA SANGYO CO., LTD. TOKYO, JAPAN

本社：東京都千代田区猿楽町1丁目4番3号 TEL 03-3292-1411  
工場：群馬県館林市/埼玉県春日部市 http://www.mikasas.com