

- F60系・F70の転圧盤は、舗装パッチング作業をおこなった際でも、最も摩耗する後部を二重構造にしてありますので耐久性が向上しました。
- F60Sは、転圧盤に特殊防音材を充填し、作業時に発生する音を最小

限にすることにより、静音タイプとして夜間工事、住宅地、学校、病院周辺等の工事に適しています。

●F60・F60S・F70には、散水管一体型の水タンクの取り付けが可能です。

NETIS登録
TH-100006-A



MVC-F60
クリーン



MVC-F60S
クリーン 静



MVC-F70
クリーン



MVC-F60L
クリーン



MVC-F60VLW
クリーン W クリーナー
(受注生産)

Option
オプション

ワンタッチ式水タンク
散水管一体型の水タンクがワンタッチで取付けられます。(11L)
質量2.5kg
¥16,000(税込¥16,800)



転圧盤二重構造 (F60・F70系)

音響比較表

	音響パワーレベル (dB)		参考騒音レベル7m (dB)		レベル差 (dB)	
	アスファルト	砕石	アスファルト	砕石	アスファルト	砕石
MVC-F60VL	115	100	90	75	-	-
MVC-F60	116	101	91	76	-	-
MVC-F60S	112	100	87	75	4	1

●比較データは当社測定コースにて計測しております。
※騒音測定方法は60ページを参照してください。
※L5で測定の場合は参考騒音レベルより更に2~3dB低く表示されることがあります。

MVC仕様 及び 価格

型 式	機体の寸法 (mm)	転圧盤の寸法 (mm)	振動数 Hz (v.p.m)	最大速度 (m/min)	最大作業勾配 % (度)	遠心力 kN (kgf)	使用エンジン (最高出力)	機械質量 (kg)	価 格	
									本体	税込
MVC-F60	(A) 880 (B) 590 (C) 785	(D) 510 (E) 350	93 (5,600)	25	35 (20)	10.1 (1,030)	ロビン EX13 3.2kW (4.3PS) 4サイクル	66	¥224,000	(¥235,200)
MVC-F60S								70	¥254,000	(¥266,700)
MVC-F60 (中折れハンドル型)	(A) 920 (B) 590 (C) 785							67	¥232,000	(¥243,600)
MVC-F60L	(A) 880 (B) 590 (C) 785							64	¥224,000	(¥235,200)
MVC-F60VL (受注生産)								65	¥240,000	(¥252,000)
MVC-F60VLW (受注生産)	(A) 880 (B) 600 (C) 785							68	¥260,000	(¥273,000)
MVC-F70	(A) 880 (B) 590 (C) 785	(D) 510 (E) 420		25	12 (1,220)	ロビン EX17 4.2kW (5.7PS) 4サイクル	73	¥240,000	(¥252,000)	