

MRH-900DS

バイブレーションローラー



運転質量：900kg

特長

- ※ホールド・トゥ・ラン方式の走行レバーを採用しました。
- ※前後輪メカニカルブレーキ付油圧モーターを採用しました。
- ※優れた粉塵除去能力のサイクロンクリーナーを内蔵しメンテナンス性の向上を図りました。
- ※タコ・アワーメーター標準装備

型式	機械質量 (kg)	機体寸法(mm) (格納時)	ドラム寸法 (mm)	軸間 (mm)	クリアランス		遠心力 kN (kgf)	振動数 Hz (v.p.m.)	静線圧		動線圧	
					カーブ	ウォール			前輪	後輪	前輪	後輪
					(mm)				N/cm (kgf/cm)			
MRH-900DS セルスタート	840 (900)※	(A) 2,600 (1,405) (B) 704 (C) 1,255	外径: 406 幅: 650	540	238	27	16.8 (1,700)	55 (3,300)	52.5 (5.4)	74.4 (7.6)	182 (18.6)	204 (20.8)

※() 機械質量は、水タンクを満タンにした運転質量です。

型式	速度 (km/h)	最大作業勾配 (度)	タンク容量		エンジン (最高出力)	始動方法
			水	オイル		
MRH-900DS セルスタート	0~3	35 (20)	60	25	ヤンマー L100V1-REMK2	セル スタート

